



Asker
kommune

Retningslinjer for tilskudd for bygging av kommunal VA-infrastruktur

Vedtatt 20.01.2022 av Utvalg for Samfunnstjenester

Innhold

1. Definisjoner.....	2
2. Formål.....	2
3. Målgruppe, områder.....	2
4. Andre tildelingskriterier	3
5. Hvem kan søke	3
6. Søknadsbehandling	3
7. Utbetaling	3
8. Klagebehandling.....	3
9. Ikrafttredelse, justering og bortfall av tilskuddsordningen	3
10. Satser.....	4

1. Definisjoner

Tilskudd - økonomisk virkemiddel for å nå fastsatte mål, utbetales i henhold til fastsatte satser, uavhengig av påløpte kostnader

Tiltakshaver – primært eier av eiendommen eller tiltaket - den som vil oppføre eller utføre et tiltak. Tiltakshaver har i utgangspunktet fullt ansvar for oppfyllelse av alle relevante krav for sitt prosjekt.

Ansvarlig søker - er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker skal påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt.

Slokkevannsuttak – teknisk innretning på hovedledningsnettet for uttak av vann til slokking, i tråd med kommunens gjeldende [VA-norm](#).

2. Formål

Tilskuddsordningen har som mål å bidra til:

- At etablering av ny slokkevannsuttak blir valgt framfor sprinkling av nybygg i eksisterende boligbebyggelse, slik at eksisterende bebyggelse har nytte av det. Etablering av slokkevannsuttak skjer som resultat av krav i [§27-1](#) plan og bygningsloven.
- at opparbeidelseskravet i henhold til [§18-1](#) plan og bygningsloven blir realisert framfor etablering eller forlengelse av lange private ledninger
- at flere bolig- og hytteiere fra samme området kan tilknyttes det kommunale ledningsnett^{+nytt}

3. Målgruppe, områder

Tilskudd gis til etablering av hovedledningsanlegg innenfor:

- områder vist på kommuneplan med eksisterende arealformål «boligbebyggelse, SOSI¹-kode 1110,1» og merket som «nåværende» på kommuneplanens arealkart.
- områder med spredt avløp, definert som «kategori 3» i temaplan Vann, tabell 1 i notat 11².

Tilskudd gis ikke til etablering av hovedledningsanlegg innenfor:

¹ SOSI står for Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. [Spesifikasjonen](#) definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal presenteres på plankartet.

² Notat 11 - Strategi for tilknytning av private avløpsanlegg kan lastes ned [her](#) (se «Fagutredningene i sin helhet»)

- Områder med arealformål i kommuneplanen «ny/framtidig bebyggelse», eller transformasjonsområder
- Eksisterende boligområder som omreguleres.
- Til etablering av nye hovedledninger som føres gjennom eksisterende boligområdet for å komme til nytt/framtidig byggefelt.
- Store ubebygde arealer som kan være vist som «nåværende» boligbebyggelse i kommuneplanen men ikke er bebygd (planen ikke er realisert).

4. Andre tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til hovedledningsanlegg ledninger, kummer og stasjoner for vann, spillvann og overvann som skal overtas av kommunen. Hvilke deler av det nye anlegget som skal overtas må avtales på forhånd med kommunen.

Det kan ikke gis tilskudd til private kummer, stasjoner eller ledninger selv om disse etableres med en dimensjon og standard i henhold til [kommunal VA norm](#).

Brannkum skal ha sluser på alle hovedløp og brannventil. Gjelder også nedgravde kummer for eksempel type Baio.

Det gis ikke tilskudd til stakekummer for avløp eller overvann.

5. Hvem kan søke

Tiltakshaver, ansvarlig søker eller entreprenør som står for etablering av hovedledningsanlegget.

6. Søknadsbehandling

Behandling av søknader skal følge reglene i forvaltningsloven.

Søknad om tilskudd sendes via [elektronisk skjema](#) til virksomhet Vann og vannmiljø.

Søknad om tilskudd sendes helst på samme tidspunktet som søknad om forhåndsgodkjenning av detaljert teknisk plan, eventuelt senest før fysisk oppstart av prosjektet.

Etter vurdering av søknaden skal søker informeres skriftlig om søknaden innvilges eller avslås.

Søknad om tilskudd til anlegg som er påbegynt eller ferdig etablert behandles ikke.

7. Utbetaling

Tilskuddsbeløpets størrelse kontrolleres når anlegget er gjennomført og innmål ettersom tilskuddets størrelse avhenger av løpemeter av anlagte rør. Ved eventuelt endring av tilskuddets størrelse skal søker informeres skriftlig.

Tilskuddet utbetales når anlegget er ferdig og godkjent av prosjektansvarlig hos Vann og vannmiljø, og eiendomsretten er overført til kommunen.

Tilskuddet utbetales til bankkontonummer som oppgis i søknaden. Søker er ansvarlig for at informasjonen som oppgis er riktig.

Tilskudd som er innvilget etter tidligere tilskuddsordning utbetales i henhold til gjeldende satser ved utbetalingstidspunktet.

8. Klagebehandling

En innvilgelse og et avslag på en søknad om tilskudd vil være et «enkeltvedtak» som kan påklages etter forvaltningsloven. Klageutvalget i Asker kommunen er klageinstansen.

9. Ikrafttredelse, justering og bortfall av tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen trer i kraft fra det tidspunkt Utvalg for Samfunnstjenester har fattet vedtak om det.

Tilskuddssatsene justeres administrativt hvert femte år, regnet fra vedtakstidspunktet.

Ved endring i selvkostregelverket som gjør at tilskuddsordningen ikke lenger er tillatt, faller ordningen bort automatisk fra vedtaksdato for endret selvkostregelverk.

10. Satser

Type	Enhet	Sats i NOK
Vannledning i støpejern, innvendig diameter 150 mm	lm.	220,-
Vannledning i støpejern, innvendig diameter 200 mm	lm.	290,-
Vannledning i støpejern, innvendig diameter 250 mm	lm.	430,-
Vannledning i støpejern, innvendig diameter 300 mm	lm.	520,-
Vannledning i PE, utvendig diameter 200 mm (Di163,6)	lm.	235,-
Vannledning i PE, utvendig diameter 250 mm (Di204,6)	lm.	360,-
Vannledning i PE, utvendig diameter 315mm (Di257,8)	lm.	575,-
Vannledning i PE, utvendig diameter 355mm (Di290,4)	lm.	725,-
Vannledning i PVC, utvendig diameter 160 mm	lm.	200,-
Vannledning i PVC, utvendig diameter 225 mm	lm.	370,-
Vannledning i PVC, utvendig diameter 280 mm	lm.	530,-
Vannledning i PVC, utvendig diameter 300 mm	lm.	675,-
Brannkum 150 mm, komplett	stk.	27 000,-
Brannkum 200 mm, komplett	stk.	35 000,-
Brannkum 250 mm, komplett	stk.	85 000,-
Brannkum 300 mm, komplett	stk.	110 000,-
Avløpsledning i PVC, utvendig 160 mm	lm.	50,-
Avløpsledning i PVC, utvendig 200 mm	lm.	85,-
Avløpsledning i PVC, utvendig 250 mm	lm.	160,-
Avløpsledning i PVC, utvendig 315 mm	lm.	250,-
Avløpskum betong 1200, komplett	stk.	13 500,-
Pumpestasjoner vann og avløp	stk.	220 000,-
Vannavslag – kun ett per vedtak om tilskudd	Stk.	15 000,-